

# Kniestocktüren Preisempfehlung inkl. MwSt. ab 01.09.2021

Technische Details siehe Produktbeschreibung.

## Unverbindliche Preisempfehlung in € inkl. 19% MwSt.

(Preise ohne MwSt. in Klammer)

Bezug über den qualifizierten Fachhandel.

Alle Maßangaben sind Baumaße in Zentimeter.

Hinweis: **Bestellmaße = Baumaße!**

Abmessung Breite/Höhe Rahmen je **1,5 cm kleiner** als Wandöffnungsmaß, d.h. „Einbauluft“ bereits abgezogen.

Anschlag rechts/links möglich. Aufdoppelung bis 6 mm möglich.

Serienmäßig: Türblatt in Möbelqualität, abgerundetes Deckleistenprofil auf Gehrung, Möbelknopf

Kniestocktüre mit WärmeSchutz 4D und Blower-Door

Kniestocktüre 2-flügelig mit WärmeSchutz 3D



## Normgrößen

Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)

60 x 80

60 x 100

70 x 80

70 x 100

Rahmentiefe: 10

**164,22** (138,-)

## 3-seitige Ausführung\*

Ohne Bodenschwelle,

Aufpreis

**33,32** (28,-)

Kniestocktüre 3-seitig Anschlag links



Anschlag rechts/links immer angeben.

## 5-eckige Ausführung

Abgeschrägt,

Aufpreis

**201,11** (169,-)



Alle Informationen unter

[www.kniestocktueren.de](http://www.kniestocktueren.de)

## Maßanfertigung



Maße der Wandöffnung

Rahmentiefe: > 10 - 25

min. 30 x 30

max. 100 x 180\*

**42,84** (36,-)

**2-flügelige Ausf.** Ab Breite 50 mögl., ab B > 70 immer erforderlich.

**54,74** (46,-)

**Überhöhe > 100 - 120**

**40,46** (34,-)

**Überhöhe > 120 - 150**

**65,45** (55,-)

**Überhöhe > 150 - 180**

**116,62** (98,-)

**Breite Deckleisten** 55 mm breit, in Verbindung mit Maßanfertigung

**24,99** (21,-)

\* Bei B > 90 cm, H > 160 cm oder 3-seitiger Ausführung wird der Rahmen im Stecksystem geliefert (Transportschutz).

## Zusatzausstattung

### Energiesparen



**WS 3D**

inkl. Anschluss-System

U-Wert 0,75

**44,03** (37,-)



**WS 4D**

inkl. Anschluss-System

U-Wert 0,50

Rahmentiefe Norm: 15

**73,78** (62,-)

**Blower-Door-Ausführung** **45,22** (38,-)

a-Wert 0,04

einflügelig, max. 70 x 100

### Optik



**Wandbündig** **36,89**

Mit Anputzleisten (31,-) und stärkerem Türblatt.

**Ohne Griffbohrung 0,-**

Türblatt nicht vorgebohrt.

Griffposition bauseits

wählbar.

### Brandschutz



**FS30 2S** **534,31**

Feuerwiderstand (449,-)

30 Minuten beidseitig

min. 30 x 30 max. 70 x 100

Rahmentiefe: 12 - 25

Immer Maßanfertigung.

Anschlag rechts/links immer

angeben.

**Schloss mit Rundzylinder für einflügelige Ausführung** **51,17** (43,-)

Produktkonfigurator und PreisFinder unter [www.massbox.de](http://www.massbox.de)

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG

Max-Mengeringhausen-Straße 1  
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0  
Telefax 09 31 / 6 14 05 71

[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)  
info@wellhoefer.de

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG